

Distribuidor autorizado para Rep. Dom. Tel. 809-534-9240. email:









ventas@enercom.com.do	Broad	Service 1	Mireni	
ESPECIFICACIONES	MODELOS			
MODELO	V65iP	V75iP	V94iP	RL94iP
TIPO DE GAS	GLP	GLP	GLP	GLP
PRESIÓN DE GAS	11 PULGADA DE AGUA	11 PULGADA DE AGUA	11 PULGADA DE AGUA	11 PULGADA DE AGUA
DIMENSIONES	DIMENSIONES			
Alto x largo x ancho	583 x 356 x 235 mm	583 x 356 x 235 mm	583 x 356 x 235 mm	583 x 356 x 235 mm
Capacidad en L/min delta de 25 C	2.3 hasta 25 L/min	2.3 hasta 30 L/min	2.3 hasta 40 L/min	2.3 hasta 40 L/min
Servicio simultaneo máximo a temperatura promedio de mezcla de 40C caudal mezclado al 50%.	5 duchas + una llave	5 duchas + dos llaves lavabo	7 duchas + dos llaves lavabo	7 duchas + dos llaves lavabo
Rango de Temperatura	36.7 C a 60 C	36.7 C a 60 C	36.7 C a 60 C	36.7 C a 60 C
Tipo de encendido	Electrónico Automático sin piloto	Electrónico Automático sin piloto	Electrónico Automático sin piloto	Electrónico Automático sin piloto
Instalación	Exterior/Interior	Exterior/Interior	Exterior/Interior	Exterior/Interior
Color	Blanco	Blanco	Blanco	Gris
Control digital con display	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
Potencia nominal	150K -10.3K Btu/hr	180k - 10.3k Btu/hr	199k - 10.3 Btu/hr	199k - 10.3 Btu/hr
Peso	20.7 Kg	20.7 Kg	21 kg	21 Kg
Flujo mínimo de agua	1.0 L/ min a 20 PSI min	1.0 L/ min a 20 PSI min	1.0 L/ min a 20 PSI min	1.0 L/ min a 20 PSI min
Presión Máxima de trabajo	150 psi	150 psi	150 psi	150 psi
Diámetro de gas	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Diámetro de agua	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Suministro eléctrico	127 V/60 Hz	127 V/60 Hz	127 V/60 Hz	127 V/60 Hz
Consumo eléctrico	76 W	76 W	97 W	97 W
Múltiples sistemas de protección de seguridad.	Válvula seguridad interna Sensor de alta temperatura sensor de falla de llama sensor de flujo de agua sensor de sobre calentamiento sensor de sobre corriente	Válvula seguridad interna Sensor de alta temperatura sensor de falla de llama sensor de flujo de agua sensor de sobre calentamiento sensor de sobre corriente	Válvula seguridad interna Sensor de alta temperatura sensor de falla de llama sensor de flujo de agua sensor de sobre calentamiento sensor de sobre corriente	Válvula seguridad interna Sensor de alta temperatura sensor de falla de llama sensor de flujo de agua sensor de sobre calentamiento sensor de sobre corriente
Garantía limitada	2 años	2 años	2 años	2 años

La garantía es contra defectos de fabricación. La garantía no aplica por daños ocasionados por problemas de agua muy dura y corrosiva.

Tampoco aplica, si el equipo es utilizado con inversores o suministros fluctuantes de voltaje y frecuencia. Para mas detalles leer política de garantía del fabricante

La instalación en exterior no puede tener contacto directo con agua debe ser instalado debajo de un techo.